(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

13220T-ACIDO CLORHIDRICO 20%



Página 1 de 10

Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2010
Versión 14 (sustituye a la versión 13) Fecha de revisión: 16/05/2022 Fecha de impr

Versión 14 (sustituye a la versión 13) Fecha de revisión: 16/05/2022 Fecha de impresión: 16/05/2022

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA.

1.1 Identificador de producto.

Nombre del producto: ACIDO CLORHIDRICO 20%

Código del producto: 13220T

JFI: 9J40-Q0V3-W00C-VTWH

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados.

Producción de la sustancia. Uso como intermedio, Aplicaciones industriales. Formulación y reenvase de sustancias y mezclas, Aplicaciones industriales, Uso profesional. Aplicaciones industriales, Uso como agente químico de proceso, Uso en/como formulación. Uso profesional, Uso como agente químico de proceso, Uso en/como formulación. Aplicaciones de consumidores, Uso en/como formulación.

Usos desaconsejados:

Usos distintos a los aconsejados.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.

Empresa: Barcelonesa de Drogas y Productos Químicos, S.A.

Dirección: Crom, 14 - P.I. FAMADES Población: Cornellà del Llobregat

 Provincia:
 Barcelona

 Teléfono:
 93 377 02 08

 Fax:
 93 377 42 49

E-mail: barcelonesa@barcelonesa.com Web: www.grupbarcelonesa.com

1.4 Teléfono de emergencia: +34 933 770 208 (Sólo disponible en horario de oficina; Lunes-Viernes; 09:00-18:00) Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 5620420. Información en español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla.

Según el Reglamento (EU) No 1272/2008: Eye Irrit. 2 : Provoca irritación ocular grave. Skin Irrit. 2 : Provoca irritación cutánea. STOT SE 3 : Puede irritar las vías respiratorias.

2.2 Elementos de la etiqueta.

Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008:

Pictogramas:



Palabra de advertencia:

Atención

Indicaciones de peligro:

H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia:

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

13220T-ACIDO CLORHIDRICO 20%



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2010 Versión 14 (sustituye a la versión 13) Fecha de revisión: 16/05/2022 Página 2 de 10 Fecha de impresión: 16/05/2022

P321 Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente en ...

Contiene:

acido clorhídrico

2.3 Otros peligros.

La mezcla no contiene sustancias clasificadas como PBT (Persistente, Bioacumulable y Tóxica). La mezcla no contiene sustancias clasificadas como mPmB (muy Persistente y muy Bioacumulable). La mezcla no contiene sustancias con propiedades de alteración endocrina.

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

3.1 Sustancias.

No Aplicable.

3.2 Mezclas.

Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008, tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidatos:

				(*)Clasificación - Reglamento 1272/2008	
Identificadores		Nombre	Concentración	Clasificación	Límites de concentración específicos y Estimación de Toxicidad Aguda
N. Indice: 017-002- 01-X N. CE: 231-595-7 N. registro: 01- 2119484862-27-XXXX	acido clorhídrico		10 - 25 %	Skin Corr. 1B, H314 - STOT SE 3, H335	Skin Corr. 1B, H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2, H315: 10 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2, H319: 10 % ≤ C < 25 % STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %

^(*) El texto completo de las frases H se detalla en la sección 16 de esta Ficha de Seguridad.

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS.

MEZCLA IRRITANTE. Su contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas, puede causar síntomas irritantes, tales como enrojecimiento, ampollas o dermatitis. Algunos de los síntomas pueden no ser inmediatos. Pueden producirse reacciones alérgicas en la piel.

La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica: Tfno (24 horas) 91 562 04 20

4.1 Descripción de los primeros auxilios.

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.

Inhalación.

Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

13220T-ACIDO CLORHIDRICO 20%



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2010 Versión 14 (sustituye a la versión 13) Fecha de revisión: 16/05/2022 Página 3 de 10 Fecha de impresión: 16/05/2022

Contacto con los ojos.

Retirar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. No permita que la persona se frote el ojo afectado.

Contacto con la piel.

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes.

Ingestión.

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.

Producto Irritante, el contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas puede causar enrojecimiento, ampollas o dermatitis, la inhalación de niebla de pulverización o partículas en suspensión puede causar irritación de las vias respiratorias, algunos de los síntomas pueden no ser inmediatos.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. Cubra la zona afectada con un apósito estéril seco. Proteja la zona afectada de presión o fricción.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

El producto NO está clasificado como inflamable, en caso de incendio se deben seguir las medidas expuestas a continuación:

5.1 Medios de extinción.

Medios de extinción apropiados:

Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.

Medios de extinción no apropiados:

No usar para la extinción chorro directo de agua. En presencia de tensión eléctrica no es aceptable utilizar agua o espuma como medio de extinción.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla.

Riesgos especiales.

La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.

Equipo de protección contra incendios.

Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.

Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, evitar en la medida de lo posible cualquier vertido.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.

Contener y recoger el vertido con material absorbente inerte (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...) y limpiar la zona inmediatamente con un descontaminante adecuado.

Depositar los residuos en envases cerrados y adecuados para su eliminación, de conformidad con las normativas locales y nacionales (ver sección 13).

6.4 Referencia a otras secciones.

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

13220T-ACIDO CLORHIDRICO 20%



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2010 Versión 14 (sustituye a la versión 13) Fecha de revisión: 16/05/2022 Página 4 de 10 Fecha de impresión: 16/05/2022

Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

7.1 Precauciones para una manipulación segura.

Para la protección personal, ver sección 8.

En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión. Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 25 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

Clasificación y cantidad umbral de almacenaje de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III):

A		Cantidad umbra efectos de apli	•
Código	Descripción	requisitos de nivel inferior	requisitos de nivel superior
16	Ácido clorhídrico (gas licuado)	25	250

7.3 Usos específicos finales.

No disponible.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

8.1 Parámetros de control.

El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional.El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos.

8.2 Controles de la exposición.

Medidas de orden técnico:

Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción.

Concentración:	100 %
Usos:	Producción de la sustancia. Uso como intermedio, Aplicaciones industriales. Formulación y reenvase de sustancias y mezclas, Aplicaciones industriales, Uso profesional. Aplicaciones industriales, Uso como agente químico de proceso, Uso en/como formulación. Uso profesional, Uso como agente químico de proceso, Uso en/como formulación. Aplicaciones de consumidores, Uso en/como formulación.
Protección respira	atoria:
EPI:	Máscara filtrante para la protección contra gases y partículas
Características:	Marcado «CE» Categoría III. La máscara debe tener amplio campo de visión y forma anatómica para ofrecer estanqueidad y hermeticidad.
Normas CEN:	EN 136, EN 140, EN 405
Mantenimiento:	No se debe almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su utilización. Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del adaptador facial.
Observaciones:	Se deberán leer atentamente las instrucciones del fabricante al respecto del uso y mantenimiento del equipo. Se acoplarán al equipo los filtros necesarios en función de las características específicas del riesgo (Partículas y aerosoles: P1-P2-P3, Gases y vapores: A-B-E-K-AX) cambiándose según aconseje el fabricante.
Tipo de filtro necesario:	A2
Protección de las	manos:

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

13220T-ACIDO CLORHIDRICO 20%



Fecha de emisión: 30/06/2010

Página 5 de 10 Versión 14 (sustituye a la versión 13) Fecha de revisión: 16/05/2022 Fecha de impresión: 16/05/2022

EPI: Guantes de protección contra productos químicos

Características: Marcado «CE» Categoría III.

Normas CFN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Se guardarán en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitará la exposición a los

rayos solares en la medida de lo posible. No se realizarán sobre los guantes modificaciones que puedan Mantenimiento:

alterar su resistencia ni se aplicarán pinturas, disolventes o adhesivos.

Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni Observaciones:

demasiado apretados. Se deberán utilizar siempre con las manos limpias y secas.

PVC (Cloruro de Tiempo de Espesor del Material: > 480 0,35 polivinilo) penetración (min.): material (mm):

Protección de los ojos:

EPI: Pantalla facial

Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos y cara contra salpicaduras de Características:

líquidos.

Normas CFN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante. Se Mantenimiento:

vigilará que las partes móviles tengan un accionamiento suave.

Las pantallas faciales deben tener un campo de visión con una dimensión en la línea central de 150 mm Observaciones:

como mínimo, en sentido vertical una vez acopladas en el armazón.

Protección de la piel:

EPI: Ropa de protección con propiedades antiestáticas

Marcado «CE» Categoría II. La ropa de protección no debe ser estrecha o estar Características:

suelta para que no interfiera en los movimientos del usuario. Normas CEN: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5

Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservación proporcionadas por el fabricante para Mantenimiento:

garantizar una protección invariable.

La ropa de protección debería proporcionar un nivel de confort consistente con el nivel de protección que

Observaciones: debe proporcionar contra el riesgo contra el que protege, con las condiciones ambientales, el nivel de

actividad del usuario y el tiempo de uso previsto.

EPI: Calzado de protección con propiedades antiestáticas

Características: Marcado «CE» Categoría II. Normas CEN: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346

El calzado debe ser objeto de un control regular, si su estado es deficiente se deberá dejar de utilizar y Mantenimiento:

ser reemplazado.

La comodidad en el uso y la aceptabilidad son factores que se valoran de modo muy distinto según los Observaciones:

individuos. Por tanto conviene probar distintos modelos de calzado y, a ser posible, anchos distintos

iError! Nombre de archivo no válido.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.

Estado físico: Líquido Color: Amarillento Olor: Picante

Umbral olfativo: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto. Punto de fusión: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto. Punto de congelación: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Punto/Punto inicial/intervalo de ebullición: 108 ºC

Inflamabilidad: No inflamable

Límite inferior de explosión: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto. Límite superior de explosión: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Punto de inflamación: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Temperatura de auto-inflamación: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto. Temperatura de descomposición: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

pH: 0-1 (100%)

Viscosidad cinemática: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Solubilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Hidrosolubilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Liposolubilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

13220T-ACIDO CLORHIDRICO 20%



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2010 Versión 14 (sustituye a la versión 13) Fecha de revisión: 16/05/2022 Página 6 de 10 Fecha de impresión: 16/05/2022

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua)(valor logaritmico): No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del

Presión de vapor: 12 hPa

Densidad absoluta: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Densidad relativa: 1.098 Densidad de vapor: 1.098

Características de las partículas: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

9.2 Otros datos.

Viscosidad: 1.37

Propiedades explosivas: No explosivo

Propiedades comburentes: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Punto de gota: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto. Centelleo: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto. % Sólidos: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

iError! Nombre de archivo no válido.

10.1 Reactividad.

El producto no presenta peligros debido a su reactividad.

10.2 Estabilidad química.

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.

El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse.

Evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta.

10.5 Materiales incompatibles.

Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.

10.6 Productos de descomposición peligrosos.

No se descompone si se destina a los usos previstos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

iError! Nombre de archivo no válido.MEZCLA IRRITANTE. Salpicaduras en los ojos pueden causar irritación de los mismos. MEZCLA IRRITANTE. Su contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas, puede causar síntomas irritantes, tales como enrojecimiento, ampollas o dermatitis. Algunos de los síntomas pueden no ser inmediatos. Pueden producirse reacciones alérgicas en la piel

MEZCLA IRRITANTE. La inhalación de niebla de pulverización o partículas en suspensión puede causar irritación del tracto respiratorio. También puede ocasionar graves dificultades respiratorias, alteración del sistema nervioso central y en casos extremos inconsciencia.

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008.

El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel.

Información Toxicológica de las sustancias presentes en la composición.

Nombre		Toxicidad aguda			
		Tipo	Ensayo	Especie	Valor
		Oral	LD50	Rata	700 mg/kg
acido clorhídrico		Cutánea	DL50	Conejo	>5010 mg/kg
N. CAS:	N. CE: 231-595-7	Inhalación	CL50	Rata	4.6 mg/l (1h)

a) toxicidad aguda;

Datos no concluyentes para la clasificación.

b) corrosión o irritación cutáneas;

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

13220T-ACIDO CLORHIDRICO 20%



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2010 Versión 14 (sustituye a la versión 13) Fecha de revisión: 16/05/2022 Página 7 de 10 Fecha de impresión: 16/05/2022

Producto clasificado:

Irritante cutáneo, Categoría 2: Provoca irritación cutánea.

c) lesiones oculares graves o irritación ocular;

Producto clasificado:

Irritación ocular, Categoría 2: Provoca irritación ocular grave.

d) sensibilización respiratoria o cutánea;

Datos no concluyentes para la clasificación.

e) mutagenicidad en células germinales;

Datos no concluyentes para la clasificación.

f) carcinogenicidad;

Datos no concluyentes para la clasificación.

g) toxicidad para la reproducción;

Datos no concluyentes para la clasificación.

h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única;

Producto clasificado:

Toxicidad en determinados órganos tras exposición única, Categoría 3: Puede irritar las vías respiratorias.

i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida;

Datos no concluyentes para la clasificación.

j) peligro por aspiración;

Datos no concluyentes para la clasificación.

11.2 Información relativa a otros peligros.

Propiedades de alteración endocrina.

Este producto no contiene componentes con propiedades de alteración endocrina con efectos sobre la salud humana. **Otros datos.**

No existe información disponible sobre otros efectos adversos para la salud.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA.

iError! Nombre de archivo no válido.

12.1 Toxicidad.

Nombre		Ecotoxicidad			
		Tipo	Ensayo	Especie	Valor
1/1/2		Peces	CL50	Gambusia affinis	282 mg/l (96h)
acido clorhídrico		Invertebrados acuáticos	CE50	Dafnia magna	56 mg/l (72h)
N. CAS:	N. CE: 231-595-7	Plantas acuáticas			

12.2 Persistencia y degradabilidad.

No se dispone de información relativa a la biodegradabilidad de las sustancias presentes. No se dispone de información relativa a la degradabilidad de las sustancias presentes. No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.

12.3 Potencial de bioacumulación.

No se dispone de información relativa a la Bioacumulación de las sustancias presentes.

12.4 Movilidad en el suelo.

No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo.

No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.

Evitar la penetración en el terreno.

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

13220T-ACIDO CLORHIDRICO 20%



Fecha de emisión: 30/06/2010 Versión 14 (sustituye a la versión 13) Fecha de revisión: 16/05/2022 Página 8 de 10

Fecha de impresión: 16/05/2022

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB.

No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto.

12.6 Propiedades de alteración endocrina.

Este producto no contiene componentes con propiedades de alteración endocrina sobre el medio ambiente.

12.7 Otros efectos adversos.

No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las ICAO/IATA para transporte aéreo.

Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID. Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas.

Mar: Transporte por barco: IMDG.

Documentación de transporte: Conocimiento de embarque.

Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO. Documento de transporte: Conocimiento aéreo.

14.1 Número ONU o número ID.

Nº UN: UN1789

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.

ADR/RID: UN 1789, ÁCIDO CLORHÍDRICO, 8, GE II, (E) UN 1789, ÁCIDO CLORHÍDRICO, 8, GE/E II IMDG: ICAO/IATA: UN 1789, ÁCIDO CLORHÍDRICO, 8, GE II

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.

Clase(s): 8

14.4 Grupo de embalaje.

Grupo de embalaje: II

14.5 Peligros para el medio ambiente.

Contaminante marino: No

Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-A,S-B

14.6 Precauciones particulares para los usuarios.

Etiquetas: 8



Número de peligro: 80 ADR cantidad limitada: 1 L IMDG cantidad limitada: 1 L ICAO cantidad limitada: 0,5 L

Disposiciones relativas al transporte a granel en ADR: No autorizado el transporte a granel según el ADR.

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

13220T-ACIDO CLORHIDRICO 20%



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2010 Versión 14 (sustituye a la versión 13) Fecha de revisión: 16/05/2022

Fecha de impresión: 16/05/2022

Actuar según el punto 6.

Grupo de segregación del Código IMDG: 1 Ácidos

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI.

El producto no está afectado por el transporte a granel en buques.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla.

El producto no está afectado por el Reglamento (CE) n° 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

Clasificación del producto de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): 16

El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas. El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.

15.2 Evaluación de la seguridad química.

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto. Se dispone de Escenario de Exposición del producto.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN.

Texto completo de las frases H que aparecen en la sección 3:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Códigos de clasificación:

Eye Irrit. 2 : Irritación ocular, Categoría 2 Skin Corr. 1B : Corrosivo cutáneo, Categoría 1B Skin Irrit. 2 : Irritante cutáneo, Categoría 2

STOT SE 3 : Toxicidad en determinados órganos tras exposición única, Categoría 3

Modificaciones respecto a la versión anterior:

- Modificación en los valores de las propiedades físico-químicas (SECCIÓN 9).

Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]:

Peligros físicos Conforme a datos obtenidos de los ensayos

Peligros para la salud Método de cálculo Peligros para el medio ambiente Método de cálculo

Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del producto.

Se dispone de Escenario de Exposición del producto.

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

13220T-ACIDO CLORHIDRICO 20%



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2010 Versión 14 (sustituye a la versión 13) Fecha de revisión: 16/05/2022 Página 10 de 10 Fecha de impresión: 16/05/2022

Abreviaturas y acrónimos utilizados:

ADR/RID: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.

CEN: Comité Europeo de Normalización. EC50: Concentración efectiva media. EPI: Equipo de protección personal.

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional.

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.

LC50: Concentración Letal, 50%.

LD50: Dosis Letal, 50%.

RID: Regulación concerniente al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.

Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:


http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

http://echa.europa.eu/

Reglamento (UE) 2020/878. Reglamento (CE) No 1907/2006. Reglamento (EU) No 1272/2008.

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.





Anexo: Escenarios de Exposición

1. Título breve de escenario de exposición

Producción de la sustancia

SU3; SU8, SU9; ERC1, ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo				
Contribuyentes al escenario de expo				
Utilizar descriptores cubiertos	PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable Área de aplicación: industrial			
Condiciones operativas				
	acido clorhidrico			
Concentración de la sustancia	Contenido: >= 0 % - <= 40 %			
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil			
Temperatura de proceso	20 °C			
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa			
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana			
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.			
Medidas de gestion del riesgo				
Facilitar formación básica al trabajador				
para eliminar/minimizar la exposición				
Asegurar qie no se generan aerosoles				
inhalables. Evitar salpicaduras.				
Limpiar los conductos de transferencia				
antes de desacoplarlas				
Usar vestimenta adecuada para evitar				
la exposición de la piel. Usar protección ocular adecuada. Usar				
guantes químicamente resistentes				
adecuados.				
Las medidas de control del riesgo se				
basan en la caracterización cualitativa				
del riesgo.				
Exposición estimada y referida a su				
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador			
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local			
Exposición estimada	0,02 mg/m³			
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0			
Înformaciones adicionales sobre bue	enas prácticas			
Limpiar inmediatamente las salpicadura	IS.			
Guía para los usuarios intermedio				
Para realizar la comparación pueden ac	cceder a: http://www.ecetoc.org/tra			

Contribuyentes al escenario de exposición		
TITILIZAR NOSCRINTAROS CHINIDRIAS	PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada PROC3: Uso en procesos	



	por lotes cerrados (síntesis o formulación)		
	Área de aplicación: industrial		
Condiciones operativas			
Condiciones operativas	acido clorhidrico		
Concentración de la sustancia	Contenido: >= 0 % - <= 40 %		
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil		
Temperatura de proceso	20 °C		
Duración y frecuencia de la actividad	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana		
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.		
Medidas de gestion del riesgo			
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar qie no se generan aerosoles inhalables. Evitar salpicaduras. Limpiar los conductos de transferencia			
antes de desacoplarlas			
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Usar protección ocular adecuada. Usar guantes químicamente resistentes adecuados.			
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo.			
Garantizar que los travases de material se realizan bajo confinamiento o extracción localizada.	Efectividad: 90 %		
Exposición estimada y referida a su	fuente		
PROC2			
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador		
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local		
Exposición estimada	1,50 mg/m³		
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,2		
PROC3			
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador		
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local		
Exposición estimada	3,75 mg/m³		
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5		
Informaciones adicionales sobre bue			
Limpiar inmediatamente las salpicadura	IS.		
Guía para los usuarios intermedio			
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra			

Contribuyentes al escenario de exposición		
Utilizar descriptores cubiertos	PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede producir la exposición.	



	Área de aplicación: industrial		
Condiciones operativas			
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 40 %		
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil		
Temperatura de proceso	20 °C		
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa		
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana		
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.		
Medidas de gestion del riesgo			
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar qie no se generan aerosoles inhalables. Evitar salpicaduras.			
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Uso en bombas para bidones.			
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Usar protección ocular adecuada. Usar guantes químicamente resistentes adecuados.			
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo.			
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: 90 %		
Exposición estimada y referida a su			
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador		
Even esisión cotine est-	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local		
Exposición estimada Relación de caracterización del riesgo (RCR)	3,00 mg/m³ 0,4		
Înformaciones adicionales sobre buenas prácticas			
Limpiar inmediatamente las salpicaduras.			
Guía para los usuarios intermedio			
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra			

Contribuyentes al escenario de exposición				
Utilizar descriptores cubiertos	PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) de/en envases/contenedores grandes en instalaciones no especializadas. PROC8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia bu-ques o grandes contenedores en instalaciones especializada Área de aplicación: industrial			
Condiciones operativas				



-

	acido clorhidrico		
Concentración de la sustancia	Contenido: >= 0 % - <= 40 %		
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil		
Temperatura de proceso	20 °C		
Temperatura de proceso			
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa		
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana		
Barasistry frocasticia de la delividad			
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la		
	temperatura ambiente.		
Medidas de gestion del riesgo			
Facilitar formación básica al trabajador			
para eliminar/minimizar la exposición			
Asegurar qie no se generan aerosoles			
inhalables. Evitar salpicaduras.			
Manejar sustancias			
predominantemente en un sustema			
cerrado provisto con ventilación por extracción localizada. Alternativo:	Efectividad: 90 %		
Instalar extracción por ventilación	Electividad. 90 %		
localizada en los puntos dónde			
ocurran las emisiones (VEL).			
Usar vestimenta adecuada para evitar			
la exposición de la piel. Usar			
protección ocular adecuada. Usar			
guantes químicamente resistentes			
adecuados.			
Las medidas de control del riesgo se			
basan en la caracterización cualitativa			
del riesgo.			
Exposición estimada y referida a su	fuente		
PROC8a			
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador		
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local		
Exposición estimada	7,50 mg/m³		
Relación de caracterización del riesgo	0.0		
(RCR)	0,9		
PROC8b			
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador		
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local		
Exposición estimada	7,50 mg/m³		
Relación de caracterización del riesgo	0,9		
(RCR)			
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas			
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las			
salpicaduras.			
Guía para los usuarios intermedio			
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra			

Contribuyentes al escenario de exposición	
	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en
Utilizar descriptores cubiertos	pequeños envases (instalaciones de carga especializadas,
	inclusive de pesaje).



.

	Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Evitar salpicaduras. Asegurar qie no se generan aerosoles inhalables.	
Manejar sustancias predominantemente en un sustema cerrado provisto con ventilación por extracción localizada. Alternativo: Envasar contenedores/envases en los puntos de envasado habilitados que estén equipados con VEL	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Usar protección ocular adecuada. Usar guantes químicamente resistentes adecuados. Las medidas de control del riesgo se	
basan en la caracterización cualitativa del riesgo.	
Exposición estimada y referida a su	fuente
PROC9	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	7,5 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,9
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las salpicaduras.	
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	PROC15: Uso como reactivo de laboratorio. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 40 %



-

Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 240 min 5 días por semana
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	•
Facilitar formación básica al trabajador	
para eliminar/minimizar la exposición	
Asegurar qie no se generan aerosoles	
inhalables. Evitar salpicaduras.	
Manejar bajo una campana de humos	
o con ventilación por extracción.	
Alternativo: Llevar a cabo en una	Efectividad: 80 %
cabina con ventilación o en un sistema	
cerrado con extracción.	
Usar vestimenta adecuada para evitar	
la exposición de la piel. Usar	
protección ocular adecuada. Usar	
guantes químicamente resistentes	
adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se	
basan en la caracterización cualitativa	
del riesgo.	<u> </u>
Exposición estimada y referida a su metodo de evaluación	
Metodo de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
Evaccición actimada	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	1,8 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,9
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las	
salpicaduras.	
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueden ac	cceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	ERC1: Fabricación de sustancias La sustancia se disocia tras contacto con el agua y el único efecto que tiene lugar es un cambio del valor pH. Por lo tanto, la exposición a la planta de aguas residuales debe ser considerado como insignificante.

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	ERC2: Formulación de preparados La sustancia se disocia tras contacto con el agua y el único efecto que tiene lugar es un cambio del valor pH. Por lo tanto, la exposición a la planta de aguas residuales debe ser considerado como insignificante.



* * * * * * * * * * * * * * * *

2. Título breve de escenario de exposición

Uso como intermedio, Aplicaciones industriales SU3; SU3, SU4, SU8, SU9, SU11, SU12, SU13, SU19; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC9, PROC15

Control de exposición v medidas de gestión del riesgo

Contribuyentes al escenario de expo	
Utilizar descriptores cubiertos	PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar qie no se generan aerosoles inhalables. Evitar salpicaduras.	
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas	
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Usar protección ocular adecuada. Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo.	
Exposición estimada y referida a su	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,02 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0
Informaciones adicionales sobre bue	
Limpiar inmediatamente las salpicadura	as.
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueden a	

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con



	exposición ocasional controlada PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
	acido clorhidrico
Concentración de la sustancia	Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar qie no se generan aerosoles inhalables. Evitar salpicaduras.	
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas	
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Usar protección ocular adecuada. Usar guantes químicamente resistentes	
adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo.	
Garantizar que los travases de material se realizan bajo confinamiento o extracción localizada.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su	fuente
PROC2	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	1,50 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,2
PROC3	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	3,75 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Limpiar inmediatamente las salpicaduras.	
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo



	(síntesis) en los que se puede producir la exposición. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar qie no se generan aerosoles inhalables. Evitar salpicaduras.	
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Uso en bombas para bidones.	
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Usar protección ocular adecuada. Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo.	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
Exposición estimada	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	3,00 mg/m³ 0,4
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Limpiar inmediatamente las salpicaduras.	
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 40 %



.

Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Evitar salpicaduras. Asegurar qie no se generan aerosoles inhalables.	
Manejar sustancias predominantemente en un sustema cerrado provisto con ventilación por extracción localizada. Alternativo: Envasar contenedores/envases en los puntos de envasado habilitados que estén equipados con VEL	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Usar protección ocular adecuada. Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo.	
Exposición estimada y referida a su i	fuente
PROC9	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	7,5 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,9
Informaciones adicionales sobre bue	
Limpiar los conductos de transferencia salpicaduras.	antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueden ac	cceder a: http://www.ecetoc.org/tra
	-

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	PROC15: Uso como reactivo de laboratorio. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa



.

Producto: ACIDO CLORHIDRICO

Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 240 min 5 días por semana
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador	
para eliminar/minimizar la exposición	
Asegurar qie no se generan aerosoles	
inhalables. Evitar salpicaduras.	
Manejar bajo una campana de humos	
o con ventilación por extracción.	
Alternativo: Llevar a cabo en una	Efectividad: 80 %
cabina con ventilación o en un sistema	
cerrado con extracción.	
Usar vestimenta adecuada para evitar	
la exposición de la piel. Usar	
protección ocular adecuada. Usar	
guantes químicamente resistentes	
adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se	
basan en la caracterización cualitativa	
del riesgo.	
Exposición estimada y referida a su t	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	1,8 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo	0.9
(RCR)	
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
•	antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las
salpicaduras.	
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueden ac	cceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	ERC6a: Uso industrial que da lugar a la fabricación de otra sustancia (uso de sustancias intermedias) La sustancia se disocia tras contacto con el agua y el único efecto que tiene lugar es un cambio del valor pH. Por lo tanto, la exposición a la planta de aguas residuales debe ser considerado como insignificante.

* * * * * * * * * * * * * * *

3. Título breve de escenario de exposición

Formulación y reenvase de sustancias y mezclas, Aplicaciones industriales, Uso profesional SU 3, SU 22; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable Dominio de uso: industrial y profesional



Condiciones operativas	
	acido clorhidrico
Concentración de la sustancia	Contenido: >= 0 % - <= 20 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
	La operación se realiza a temperaturas elevadas (> 20°C
	sobre la temperatura ambiente)
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador	
para eliminar/minimizar la exposición	
Limpiar los conductos de transferencia	
antes de desacoplarlas Usar vestimenta adecuada para evitar	
la exposición de la piel. Usar	
protección ocular adecuada. Usar	
guantes químicamente resistentes	
adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se	
basan en la caracterización cualitativa	
del riesgo.	
Exposición estimada y referida a su	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,02 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0
Informaciones adicionales sobre bue	
Limpiar inmediatamente las salpicadura	as.
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueden ac	cceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 20 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
	La operación se realiza a temperaturas elevadas (> 20°C sobre la temperatura ambiente)
Medidas de gestion del riesgo	



Facilitar formación básica al trabajador	
para eliminar/minimizar la exposición	
Limpiar los conductos de transferencia	
antes de desacoplarlas	
Usar vestimenta adecuada para evitar	
la exposición de la piel. Usar	
protección ocular adecuada. Usar	
guantes químicamente resistentes	
adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se	
basan en la caracterización cualitativa	
del riesgo.	
Garantizar que los travases de	
material se realizan bajo	Efectividad: 90 %
confinamiento o extracción localizada.	
Exposición estimada y referida a su t	fuente
PROC2	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	1,50 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,2
PROC3	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	3,75 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo	0.5
(RCR)	0,5
Înformaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Limpiar inmediatamente las salpicaduras.	
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueden ac	cceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede producir la exposición. Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 20 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
	La operación se realiza a temperaturas elevadas (> 20°C sobre la temperatura ambiente)
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Uso en bombas para bidones.	



Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Usar protección ocular adecuada. Usar guantes químicamente resistentes adecuados.		
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo.		
Garantizar que los travases de material se realizan bajo confinamiento o extracción localizada.	Efectividad: 90 %	
Exposición estimada y referida a su fuente		
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador	
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local	
Exposición estimada	3,00 mg/m³	
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,4	
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas		
Limpiar inmediatamente las salpicaduras.		
Guía para los usuarios intermedio		
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra		

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	PROC5: Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados y artículos (fases múltiples y/o contacto significativo) Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 20 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	aprox. 40 °C
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
	La operación se realiza a temperaturas elevadas (> 20°C sobre la temperatura ambiente)
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Uso en bombas para bidones.	
Llevar protección respiratoria adecuada., Las medidas técnicas/organizatorias no son realizables:, retención de derrames	
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Usar protección ocular adecuada. Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	



Las medidas de control del riesgo se		
basan en la caracterización cualitativa		
del riesgo.		
Garantizar que los travases de		
material se realizan bajo	Efectividad: 90 %	
confinamiento o extracción localizada.		
Exposición estimada y referida a su fuente		
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador	
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local	
Exposición estimada	7,5 mg/m³	
Relación de caracterización del riesgo	0,9	
(RCR)	0,9	
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas		
Limpiar inmediatamente las salpicaduras.		
Guía para los usuarios intermedio		
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra		

Contribuyentes al escenario de expo	Contribuyentes al escenario de exposición		
Utilizar descriptores cubiertos	PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) de/en envases/contenedores grandes en instalaciones no especializadas. PROC8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia bu-ques o grandes contenedores en instalaciones especializada Dominio de uso: industrial y profesional		
Condiciones operativas			
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 20 %		
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil		
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa		
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana		
	La operación se realiza a temperaturas elevadas (> 20°C sobre la temperatura ambiente)		
Medidas de gestion del riesgo			
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición			
Hay que garantizar el mínimo contacto entre producto y aire. Alternativo: Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: 90 %		
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Usar protección ocular adecuada. Usar guantes químicamente resistentes adecuados. Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa			
del riesgo.			
Exposición estimada y referida a su l	fuente		
PROC8a			



Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador	
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local	
Exposición estimada	7,50 mg/m³	
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,9	
PROC8b		
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador	
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local	
Exposición estimada	7,50 mg/m³	
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,9	
Înformaciones adicionales sobre buenas prácticas		
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las		
salpicaduras.		
Guía para los usuarios intermedio		
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra		

Contribuyentes al escenario de expo	sición
Utilizar descriptores cubiertos	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). Dominio de uso: industrial y profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 20 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
	La operación se realiza a temperaturas elevadas (> 20°C sobre la temperatura ambiente)
Medidas de gestion del riesgo	,
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Evitar salpicaduras. Asegurar qie no se generan aerosoles inhalables.	
Manejar sustancias predominantemente en un sustema cerrado provisto con ventilación por extracción localizada. Alternativo: Envasar contenedores/envases en los puntos de envasado habilitados que estén equipados con VEL	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Usar protección ocular adecuada. Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo.	Fronto
Exposición estimada y referida a su fuente	



-

Producto: ACIDO CLORHIDRICO

PROC9		
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador	
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local	
Exposición estimada	7,5 mg/m³	
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,9	
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas		
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las		
salpicaduras.		
Guía para los usuarios intermedio		
Para realizar la comparación pueden ad	cceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	ERC2: Formulación de preparados La sustancia se disocia tras contacto con el agua y el único efecto que tiene lugar es un cambio del valor pH. Por lo tanto, la exposición a la planta de aguas residuales debe ser considerado como insignificante.

* * * * * * * * * * * * * * * *

4. Título breve de escenario de exposición

Aplicaciones industriales, Uso como agente químico de proceso, Uso en/como formulación SU3; SU2a, SU2b, SU3, SU5, SU14, SU15, SU16; ERC4, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC19

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar qie no se generan aerosoles inhalables. Evitar salpicaduras.	
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas	
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Usar	



protección ocular adecuada. Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se	
basan en la caracterización cualitativa	
del riesgo.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,02 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Limpiar inmediatamente las salpicaduras.	
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuyentes al escenario de expo	sición
Utilizar descriptores cubiertos	PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador	
para eliminar/minimizar la exposición	
Asegurar qie no se generan aerosoles	
inhalables. Evitar salpicaduras.	
Limpiar los conductos de transferencia	
antes de desacoplarlas	
Usar vestimenta adecuada para evitar	
la exposición de la piel. Usar protección ocular adecuada. Usar	
guantes químicamente resistentes	
adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se	
basan en la caracterización cualitativa	
del riesgo.	
Garantizar que los travases de	
material se realizan bajo	Efectividad: 90 %
confinamiento o extracción localizada.	
Exposición estimada y referida a su	fuente



.

PROC2	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	1,50 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,2
PROC3	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	3,75 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,5
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Limpiar inmediatamente las salpicaduras.	
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede producir la exposición. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar qie no se generan aerosoles inhalables. Evitar salpicaduras.	
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Uso en bombas para bidones.	
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Usar protección ocular adecuada. Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo.	
Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	



Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador	
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local	
Exposición estimada	3,00 mg/m³	
Relación de caracterización del riesgo	0.4	
(RCR)	0,4	
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas		
Limpiar inmediatamente las salpicaduras.		
Guía para los usuarios intermedio		
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra		

Contribuyentes al escenario de expo	sición
Continuayentes ai escenario de expo	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en
	pequeños envases (instalaciones de carga especializadas,
Utilizar descriptores cubiertos	inclusive de pesaje).
Utilizar descriptores cubiertos	Área de aplicación: industrial
	Area de aplicación. Industrial
Condiciones operativas	
	acido clorhidrico
Concentración de la sustancia	Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
Duración y necuencia de la actividad	
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la
Madidas da matia a dal viscos	temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	I
Facilitar formación básica al trabajador	
para eliminar/minimizar la exposición Evitar salpicaduras. Asegurar qie no	
se generan aerosoles inhalables.	
Manejar sustancias	
predominantemente en un sustema	
cerrado provisto con ventilación por	
extracción localizada. Alternativo:	Efectividad: 90 %
Envasar contenedores/envases en los	Libotividad. 50 /0
puntos de envasado habilitados que	
estén equipados con VEL	
Usar vestimenta adecuada para evitar	
la exposición de la piel. Usar	
protección ocular adecuada. Usar	
guantes químicamente resistentes	
adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se	
basan en la caracterización cualitativa	
del riesgo.	
Exposición estimada y referida a su	fuente
PROC9	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	7,5 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo	0,9



(RCR)	
Informaciones adicionales sobre l	buenas prácticas
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las salpicaduras.	
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueder	n acceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Contribuyentes al escenario de expo	
	PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha
Utilizar descriptores cubiertos	Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
	acido clorhidrico
Concentración de la sustancia	Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	, ,
Facilitar formación básica al trabajador	
para eliminar/minimizar la exposición	
Garantizar un buen nivel de ventilación	
controlada (10 a 15 renovaciones de	Efectividad: 90 %
aire por hora).	
Usar vestimenta adecuada para evitar	
la exposición de la piel. Usar	
protección ocular adecuada. Usar	
guantes químicamente resistentes	
adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa	
del riesgo.	fuente
Exposición estimada y referida a su Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
Metodo de evaluación	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	7,5 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,9
Informaciones adicionales sobre bud	
salpicaduras.	antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueden a	cceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido. Área de aplicación: industrial



.

acido clorhidrico	
Contenido: >= 0 % - <= 40 %	
Líquido, moderadamente volátil	
< 100 °C	
líquido, volatilidad baja	
< 30 °C	
tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana	
La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada	
Efectividad: 90 %	
fuente	
ECETOC TRA v2.0 Trabajador	
Trabajador- inhalación, a largo plazo-local	
7,5 mg/m³	
0,9	
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las salpicaduras. Si es posible sustituir por procesos automatizados y/o cerrados.	
cceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuyentes al escenario de exposición		
Utilizar descriptores cubiertos	PROC15: Uso como reactivo de laboratorio. Área de aplicación: industrial	
Condiciones operativas		
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 40 %	



Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 240 min 5 días por semana
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	•
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar qie no se generan aerosoles inhalables. Evitar salpicaduras.	
Manejar bajo una campana de humos o con ventilación por extracción. Alternativo: Llevar a cabo en una cabina con ventilación o en un sistema cerrado con extracción.	Efectividad: 80 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Usar protección ocular adecuada. Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo.	
Exposición estimada y referida a su i	fuente
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	1,8 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,9
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las salpicaduras.	
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueden ac	cceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	PROC19: Mezcla manual con contacto estrecho y disponiendo únicamente de EPIs Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana



I i	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la	
	temperatura ambiente.	
Medidas de gestion del riesgo	temperatura ambiente.	
Facilitar formación básica al trabajador		
para eliminar/minimizar la exposición		
Llevar una mascarilla según EN 140		
con filtro tipo A o uno mejor.		
No hay protección respiratoria		
disponible:, Reducción de la duración		
de la actividad por debajo de 15 min		
Usar vestimenta adecuada para evitar		
la exposición de la piel. Usar		
protección ocular adecuada. Usar		
guantes químicamente resistentes		
adecuados.		
Las medidas de control del riesgo se		
basan en la caracterización cualitativa		
del riesgo.		
Exposición estimada y referida a su t		
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador	
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local	
Exposición estimada	7,5 mg/m³	
Relación de caracterización del riesgo	0,9	
(RCR)	· ·	
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas		
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las		
salpicaduras.		
Guía para los usuarios intermedio		
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra		

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	ERC4: Uso industrial de sustancias auxiliares en procesos y productos, que no forman parte de artículos. La sustancia se disocia tras contacto con el agua y el único efecto que tiene lugar es un cambio del valor pH. Por lo tanto, la exposición a la planta de aguas residuales debe ser considerado como insignificante.

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	ERC6b: Uso industrial de sustancias auxiliares reactivas de proceso. La sustancia se disocia tras contacto con el agua y el único efecto que tiene lugar es un cambio del valor pH. Por lo tanto, la exposición a la planta de aguas residuales debe ser considerado como insignificante.

* * * * * * * * * * * * * * *

Título breve de escenario de exposición
 Uso profesional, Uso como agente químico de proceso, Uso en/como formulación



SU22; SU20, SU22, SU23; ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b, ERC8e; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Control de exposicion y medidas de gestion del riesgo Contribuyentes al escenario de exposición		
	PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable	
Utilizar descriptores cubiertos	Área de uso: profesional	
Condiciones operativas		
	acido clorhidrico	
Concentración de la sustancia	Contenido: >= 0 % - <= 40 %	
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil	
Temperatura de proceso	20 °C	
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa	
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana	
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la	
	temperatura ambiente.	
Medidas de gestion del riesgo		
Facilitar formación básica al trabajador		
para eliminar/minimizar la exposición Limpiar los conductos de transferencia		
antes de desacoplarlas		
Usar vestimenta adecuada para evitar		
la exposición de la piel. Usar		
protección ocular adecuada. Usar		
guantes químicamente resistentes		
adecuados.		
Las medidas de control del riesgo se		
basan en la caracterización cualitativa		
del riesgo.		
Exposición estimada y referida a su		
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador	
Evnosición ostimado	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local	
Exposición estimada	0,02 mg/m³	
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0	
Informaciones adicionales sobre bue	•	
Limpiar inmediatamente las salpicadura	AS.	
Guía para los usuarios intermedio Para realizar la comparación pueden ad		
	COORDY OF DITTO://WWW. COOTOC ORG/tro	

Contribuyentes al escenario de exposición		
Utilizar descriptores cubiertos	PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) Área de uso: profesional	
Condiciones operativas		
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 40 %	



.

Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Tomporatura do pressos	20 °C
Temperatura de proceso	
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y fracuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
Duración y frecuencia de la actividad	
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la
	temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador	
para eliminar/minimizar la exposición	
Limpiar los conductos de transferencia	
antes de desacoplarlas	
Usar vestimenta adecuada para evitar	
la exposición de la piel. Usar	
protección ocular adecuada. Usar	
guantes químicamente resistentes	
adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se	
basan en la caracterización cualitativa	
del riesgo.	
Garantizar que los travases de	
material se realizan bajo	Efectividad: 90 %
confinamiento o extracción localizada.	
Exposición estimada y referida a su t	fuente
PROC2	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	1,50 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo	0,2
(RCR)	0,2
PROC3	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	3,75 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo	0,5
(RCR)	U,U
Înformaciones adicionales sobre bue	nas prácticas
Limpiar inmediatamente las salpicadura	S.
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueden ac	cceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Contribuyentes al escenario de exposición		
Utilizar descriptores cubiertos	PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede producir la exposición. Área de uso: profesional	
Condiciones operativas		
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 40 %	
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil	
Temperatura de proceso	20 °C	



.

	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador	
para eliminar/minimizar la exposición	
Limpiar los conductos de transferencia	
antes de desacoplarlas Uso en	
bombas para bidones.	
Usar vestimenta adecuada para evitar	
la exposición de la piel. Usar	
protección ocular adecuada. Usar	
guantes químicamente resistentes adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se	
basan en la caracterización cualitativa	
del riesgo.	
Garantizar que los travases de	
material se realizan bajo	Efectividad: 90 %
confinamiento o extracción localizada.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	3,00 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo	0,4
(RCR)	
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Limpiar inmediatamente las salpicaduras.	
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueden a	cceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) de/en envases/contenedores grandes en instalaciones no especializadas. Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador	
para eliminar/minimizar la exposición	



Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Alternativo: Instalar extracción por ventilación localizada en los puntos dónde ocurran las emisiones (VEL).	Efectividad: 90 %	
Usar vestimenta adecuada para evitar		
la exposición de la piel. Usar protección ocular adecuada. Usar		
guantes químicamente resistentes		
adecuados.		
Las medidas de control del riesgo se		
basan en la caracterización cualitativa		
del riesgo.		
Exposición estimada y referida a su fuente		
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador	
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local	
Exposición estimada	7,5 mg/m³	
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,9	
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas		
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las		
salpicaduras.		
Guía para los usuarios intermedio		
Para realizar la comparación pueden ac	cceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición	
Garantizar un buen nivel de ventilación controlada (10 a 15 renovaciones de aire por hora).	Efectividad: 90 %
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Usar protección ocular adecuada. Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa	



del riesgo.		
Exposición estimada y referida a su fuente		
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador	
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local	
Exposición estimada	7,5 mg/m³	
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,9	
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas		
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las		
salpicaduras.		
Guía para los usuarios intermedio		
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra		

Contribuyentes al escenario de exposición	
Contribuyentes ai escendiro de expe	PROC11: Pulverización no industrial
Utilizar descriptores cubiertos	Área de uso: profesional
	7 was as assi prefesional
Condiciones operativas	
-	acido clorhidrico
Concentración de la sustancia	Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
<u> </u>	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
Duración y frecuencia de la actividad	liempo de exposición. 460 min 5 días por semana
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la
	temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador	
para eliminar/minimizar la exposición	
Instalar extracción por ventilación	
localizada en los puntos dónde	Efectividad: 90 %
ocurran las emisiones (VEL).	
Llevar una mascarilla según EN 140	
con filtro tipo A o uno mejor.	
No hay protección respiratoria	
disponible:, Reducción de la duración	
de la actividad por debajo de 15 min	
Usar vestimenta adecuada para evitar	
la exposición de la piel. Usar	
protección ocular adecuada. Usar	
guantes químicamente resistentes	
adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se	
basan en la caracterización cualitativa	
del riesgo. Exposición estimada y referida a su	fuente
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
INICIOUU UC EVAIUACIUII	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	7,5 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo	
(RCR)	0,9



Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las	
salpicaduras.	
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuyentes al escenario de expo	sición
	PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y
Utilizar descriptores cubiertos	vertido.
	Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
	acido clorhidrico
Concentración de la sustancia	Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	< 100 °C
Estado físico	líquido, volatilidad baja
Temperatura de proceso	< 30 °C
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana
	La operación se lleva a cabo a temperatura ambiente o elevada
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador	
para eliminar/minimizar la exposición	
Asegurar que se ninimizan las fases	
manuales Permitir tiempo para el	
drenaje adecuado de los productos de la instalación.	
Llevar a cabo en una cabina con	
ventilación provistos de flujo de aire laminar.	
Usar vestimenta adecuada para evitar	
la exposición de la piel. Usar	
protección ocular adecuada. Usar	
guantes químicamente resistentes	
adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se	
basan en la caracterización cualitativa	
del riesgo.	
Proporcionar una ventilación por extracción localizada en puntos de	Efectividad: 90 %
Ilenado y otras aperturas.	LIGORANGAG. 50 /0
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	7,5 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,9
Informaciones adicionales sobre bue	enas prácticas
Limpiar los conductos de transferencia	antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las



Producto: ACIDO CLORHIDRICO

salpicaduras. Si es posible sustituir por procesos automatizados y/o cerrados. **Guía para los usuarios intermedio**Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Contribuyentes al escenario de exposición	
PROC15: Uso como reactivo de laboratorio.	
Utilizar descriptores cubiertos	Área de uso: profesional
Candinianas anarativas	
Condiciones operativas	acido clorhidrico
Concentración de la sustancia	acido ciomidrico Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Concentración de la sustancia	Contenido.
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
	Company de a una presión de venera E O hDe < 100hDe
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 240 min 5 días por semana
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la
	temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Facilitar formación básica al trabajador	
para eliminar/minimizar la exposición	
Manejar bajo una campana de humos	
o con ventilación por extracción.	
Alternativo: Llevar a cabo en una	Efectividad: 80 %
cabina con ventilación o en un sistema	
cerrado con extracción.	
Usar vestimenta adecuada para evitar	
la exposición de la piel. Usar	
protección ocular adecuada. Usar	
guantes químicamente resistentes	
adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa	
del riesgo. Exposición estimada y referida a su r	fuente
Método de evaluación	
ivietodo de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Evnosición estimado	1,8 mg/m³
Exposición estimada Relación de caracterización del riesgo	
(RCR)	0,9
Informaciones adicionales sobre bue	onas prácticas
	antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las
salpicaduras.	antes de desacopianas cimpiai ininediatamente las
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueden ac	cceder a: http://www.ecetoc.org/tra
P P	1 0

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	PROC15: Uso como reactivo de laboratorio. Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico



	Contenido: >= 0 % - <= 40 %	
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil	
Temperatura de proceso	20 °C	
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa	
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 60 min 5 días por semana	
	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la temperatura ambiente.	
Medidas de gestion del riesgo		
Facilitar formación básica al trabajador para eliminar/minimizar la exposición Asegurar qie no se generan aerosoles inhalables. Evitar salpicaduras.		
No hay una ventilación por extracción localizada adecuada disponible:, Reducción de la duración de la actividad por debajo de 60 min		
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Usar protección ocular adecuada. Usar guantes químicamente resistentes adecuados.		
Las medidas de control del riesgo se basan en la caracterización cualitativa del riesgo.		
Exposición estimada y referida a su fuente		
Método de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador	
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local	
Exposición estimada	3,0 mg/m³	
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,4	
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas		
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las salpicaduras.		
Guía para los usuarios intermedio		
Para realizar la comparación pueden ac	cceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	PROC19: Mezcla manual con contacto estrecho y disponiendo únicamente de EPIs Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil
Temperatura de proceso	20 °C
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa
Duración y frecuencia de la actividad	tiempo de exposición: 480 min 5 días por semana



	Se supone un uso a o no más de 20°C por encima de la
Medidas de gestion del riesgo	temperatura ambiente.
Facilitar formación básica al trabajador	
para eliminar/minimizar la exposición	
Llevar una mascarilla según EN 140	
con filtro tipo A o uno mejor.	
No hay protección respiratoria disponible:, Reducción de la duración	
de la actividad por debajo de 15 min	
Usar vestimenta adecuada para evitar la exposición de la piel. Usar	
protección ocular adecuada. Usar	
guantes químicamente resistentes	
adecuados.	
Las medidas de control del riesgo se	
basan en la caracterización cualitativa	
del riesgo.	
Exposición estimada y referida a su t	fuente
Método de evaluación	
ivietodo de evaluación	ECETOC TRA v2.0 Trabajador
Francisión estimando	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	7,5 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo	0,9
(RCR)	, ,
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas	
Limpiar los conductos de transferencia antes de desacoplarlas Limpiar inmediatamente las	
salpicaduras.	
Guía para los usuarios intermedio	
Para realizar la comparación pueden ac	cceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	ERC4: Uso industrial de sustancias auxiliares en procesos y productos, que no forman parte de artículos. La sustancia se disocia tras contacto con el agua y el único efecto que tiene lugar es un cambio del valor pH. Por lo tanto, la exposición a la planta de aguas residuales debe ser considerado como insignificante.

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	ERC6b: Uso industrial de sustancias auxiliares reactivas de proceso. La sustancia se disocia tras contacto con el agua y el único efecto que tiene lugar es un cambio del valor pH. Por lo tanto, la exposición a la planta de aguas residuales debe ser considerado como insignificante.

Contribuyentes al escenario de exposición	
	ERC8a: Amplio uso dispersivo interior de auxiliares
	tecnológicos en sistemas abiertos
Utilizar descriptores cubiertos	La sustancia se disocia tras contacto con el agua y el único
	efecto que tiene lugar es un cambio del valor pH. Por lo
	tanto, la exposición a la planta de aguas residuales debe



ser considerado como insignificante.

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	ERC8b: Amplio uso dispersivo interior de sustancias reactivas en sistemas abiertos La sustancia se disocia tras contacto con el agua y el único efecto que tiene lugar es un cambio del valor pH. Por lo tanto, la exposición a la planta de aguas residuales debe ser considerado como insignificante.

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	ERC8e: Amplio uso dispersivo exterior de sustancias reactivas en sistemas abiertos La sustancia se disocia tras contacto con el agua y el único efecto que tiene lugar es un cambio del valor pH. Por lo tanto, la exposición a la planta de aguas residuales debe ser considerado como insignificante.

* * * * * * * * * * * * * * *

6. Título breve de escenario de exposición

Aplicaciones de consumidores, Uso en/como formulación SU21; SU21; ERC8b, ERC8e; PC20, PC21, PC35, PC37, PC38

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Contribuyentes al escenario de exposición		
Utilizar descriptores cubiertos	SU21: Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios PC20: Productos como reguladores de pH, floculantes, precipitantes, agentes de neutralización, otros productos no específicos, PC21: Productos químicos de laboratorio, PC35: Productos de limpieza y lavado (incluyendo productos con base de disolvente), PC37: Productos de tratamiento de aguas, PC38: Productos para soldaduras y uniones, productos de flujo	
Condiciones operativas		
Concentración de la sustancia	acido clorhidrico Contenido: >= 0 % - <= 20 %	
Estado físico	Líquido, moderadamente volátil	
Temperatura de proceso	20 °C	
	Corresponde a una presión de vapor > 5,0 hPa ≤ 100hPa	
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 240 min 5 días por año	
Cantidades usadas	Cantidad por uso 500 mL	
Medidas de gestion del riesgo		
vías de exposición	Dérmica	



Medidas para el consumidor	Uso de guantes adecuados.	
	Las medidas de control del riesgo se basan en la	
	caracterización cualitativa del riesgo.	
Exposición estimada y referida a su fuente		
	El uso debe evaluados para ser seguro.	
Informaciones adicionales sobre buenas prácticas		
Evitar la inhalación del producto.	-	

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	ERC8b: Amplio uso dispersivo interior de sustancias reactivas en sistemas abiertos La sustancia se disocia tras contacto con el agua y el único efecto que tiene lugar es un cambio del valor pH. Por lo tanto, la exposición a la planta de aguas residuales debe ser considerado como insignificante.

Contribuyentes al escenario de exposición	
Utilizar descriptores cubiertos	ERC8e: Amplio uso dispersivo exterior de sustancias reactivas en sistemas abiertos La sustancia se disocia tras contacto con el agua y el único efecto que tiene lugar es un cambio del valor pH. Por lo tanto, la exposición a la planta de aguas residuales debe ser considerado como insignificante.

* * * * * * * * * * * * * * * *